

Χαϊδάρι 09-05-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ

1. Θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Η παροχή νερού θα είναι από το δίκτυο της ύδρευσης.
3. Το εξωτερικό περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή.
4. Στο πάνω μέρος του ψύκτη θα υπάρχει ανοξείδωτη λεκάνη κυρτής μορφής για την αποφυγή της υπερχειλίσης του νερού.
5. Θα διαθέτει δύο βρύσες - κρουνούς (ποτηριού και στόματος), με ελατήρια αυτόματης επαναφοράς.
6. Η συσκευή θα έχει την δυνατότητα εφαρμογής εσωτερικού φίλτρου ενεργού άνθρακα για την συγκράτηση βαρέων μετάλλων, χλωρίου, κακοσμίας και άσχημης γεύσης.
7. Θα διαθέτει ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 λίτρων τουλάχιστον, το οποίο θα είναι θερμικά μονωμένο.
8. Θερμοκρασία εξαγωγής νερού °C : 8 ~ 12, παροχή 65lit/h.
9. Ο ψυκτικός συμπιεστής θα είναι ισχύος $\geq 280W$ με χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού.
10. Εξωτερικές διαστάσεις ($\pm 10\%$): ύψος 100cm, πλάτος 33cm και βάθος 33cm.
11. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 230V/50Hz.
12. Εγκατάσταση ψύκτη με ρευματολήπτη σούκο, μαστό εισαγωγής ύδατος και μούφα αποχέτευσης.
13. Η συσκευή θα διαθέτει τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα ποδαράκια.
14. Η συσκευή θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. Θα κατατεθεί πιστοποιητικό μαζί με την προσφορά.
15. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.



Λεοντσίνη Ιωάννα
Μηχ. Ιατρ. Οργάνων