

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DOT MATRIX

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης Κρουστική με ακίδες
Number of Pins 24 pins
Αριθμός στηλών 136 στήλες
Ακίδες 24 ακίδες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 Χαρακτήρες/s
Barcodes Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Τμήματα εγγράφων 6 συν ένα πρωτότυπο

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Παράλληλη, Διασύνδεση Ethernet (100Base-TX / 10 Base-T)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού Μεμονωμένο φύλλο εμπρός και πίσω, Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Φάκελοι, Χαρτόνι
Πάχος χαρτιού συνεχές χαρτί 0,12 mm - 0,46 mm
Πάχος χαρτιού Labels Base Sheet 0,16 mm - 0,19 mm
Πάχος χαρτιού Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm
Πάχος χαρτιού Single Sheet 0,065 mm - 0,14 mm

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας 49 Watt
Διαστάσεις $\geq 612 \times 375 \times 177$ mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος $\geq 9,4$ kg
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C
Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 80%
Συμβατά λειτουργικά
Συστήματα Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Έκδοση Windows XP Professional x64
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures) 25.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης 400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση Λειτουργία: ≥ 55 dB (A)
Επίπεδο θορύβου Operation (Roll): ≥ 55 dB (A)

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Input Data Buffer 128 kB

ΆΛΛΑ

Εγγύηση ≥ 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας