

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DOT MATRIX

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης Κρουστική με ακίδες

Number of Pins  $\leq$  24 pins

Αριθμός στηλών 136 στήλες

Ακίδες  $\leq$  24 ακίδες

## ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 Χαρακτήρες/s

Barcodes Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Τμήματα εγγράφων 6 συν ένα πρωτότυπο

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Παράλληλη

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού Μεμονωμένο φύλλο εμπρός και πίσω, Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω

Τύποι χαρτιού Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών

στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Φάκελοι, Χαρτόνι

Πάχος χαρτιού συνεχές χαρτί 0,12 mm - 0,46 mm

Πάχος χαρτιού Labels Base Sheet 0,16 mm - 0,19 mm

Πάχος χαρτιού Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm

Πάχος χαρτιού Single Sheet 0,065 mm - 0,14 mm

## ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας  $\geq$  49 Watt

Διαστάσεις  $\geq$  612 x 375 x 177 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος  $\geq$  9,4 kg

Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C

Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 80%

Συμβατά λειτουργικά

Συστήματα Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Έκδοση Windows XP Professional x64

Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures) 25.000 Ώρες

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης 400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα

Ηχητική πίεση Λειτουργία:  $\geq$  55 dB (A)

Επίπεδο θορύβου Operation (Roll):  $\geq$  55 dB (A)

## ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Input Data Buffer 128 kB

## ΆΛΛΑ

Εγγύηση  $\geq$  12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Μελανοταινίες πέραν της αρχικής που βρίσκεται στη συσκευασία: 5 τεμάχια